

パーシモンウォールの開梱 (画像は【コテ】タイプですが、手順は【ローラー】タイプも同じです。)



パーシモンウォールは練られた状態でポリペール缶に入った製品が納品されます。



ポリペール缶のフタに切れ目があります。



切れ目を手で切り外します。



切れ目を右方向へ引っ張り、フチを切り取ります。



グルッと1周して、最後にちぎりとします。



フチを落とすと、フタに何か所か出っ張っている手をかける部分があります。



そこに手をかけて、グイッとフタを開けます。



フタを開けると、表面にビニールのシートが覆いかぶさっています。



表面にビニールのシートをゆっくりはがします。
※このシートは保管の時に使うので捨てないでください!!



シートをとれば開梱終了です。
シートは裏返してフタの上に乗せておくと便利です。



材料はひしゃくなどですくってください。



水分が上に溜まっていることがありますので、ある程度かき混ぜて使用して下さい。

パーシモンウォールの保存方法

材料を使っている最中でも、開けたまま放置すると水分が蒸発して硬さが変化してしまいますので、できるだけ保存する時と同様にしてフタを閉めてください。

また、保存する時は直射日光を避けて冷暗所で保存してください。
(4℃以下になる場所はお避け下さい)
保存期間は、未開封約5か月・開封後約1ヶ月です。



材料を保存する時は、表面を平らにして製品についていたビニールシートを材料の上に隙間なく敷き詰めます。



ビニールシートがない場合は、食品ラップでも大丈夫です。
フタを確実に閉めて保存してください。